

Ekspozycja flagi:  
głowica obrotowa  
porusza się  
zgodnie z kierunkiem  
wiatru,  
flaga jest  
stałe rozpostarta

Mocowanie flagi:  
linka z kulką,  
ramię windtrackera,  
krawaty,  
obciążnik

Wznoszenie  
i opuszczanie flagi:  
przy pomocy  
linki wewnątrz masztu  
oraz zamka  
wewnętrznego  
lub wciągarki

PROFIL MASZTU:  
Stożek aluminiowy

ANODOWANIE:  
20 mikronów

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:  
3 mm



## ■ DOSTĘPNE AKCESORIA


| ZWIĘCZENIA |                                                      | WAGA [kg] |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 1          | Głowica obrotowa (tworzywowa-aluminiowa)             | 0,21      |
| 2          | Kula złota (mosiężna) opcja do głowicy obrotowej     | 0,22      |
| 3          | Kula srebrna (aluminiowa) opcja do głowicy obrotowej | 0,16      |
| 4          | Kula czarna (tworzywowa) opcja do głowicy obrotowej  | 0,142     |
| 5          | Płaski daszek fi75 (alu.) opcja do głowicy obrotowej | 0,185     |



| MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI |                                                | WAGA [kg]           |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1                           | Linka (kevlar) z krętlikiem i kulką dystansową | 0,01 / mb<br>+ 0,07 |
| 2                           | Zamek wewnętrzny [opcja]                       | 0,026               |
| 3                           | Wciągarka [opcja]                              | 0,915               |
| 4                           | Ramię windtrackera z karabińczykiem            | 1,17                |
| 5                           | Obciążnik                                      | 1,3                 |
| 6                           | Opaska tworzywowa (polietylenowa)              | 0,034 / mb          |



| POSADOWIENIE |                                                                                                  | WAGA [kg]            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1            | Wspornik zawiasowy 100/120/145 mm<br>Montaż na fundamencie / część górna + dolna                 | 9,25/11,25<br>/12,95 |
| 2            | Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50cm)<br>Montaż z górną częścią wspornika zawiasowego | 18,6                 |



| Wysokość [m]                                       | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                       | 12                       |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ilość segmentów [szt.]                             | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                        | 1                        |
| Średnica masztu (górną/dół) [mm]                   | 60/100                 | 60/100                 | 60/100                 | 60/100                 | 60/120 v 60/145        | 60/145                   | 60/145                   |
| Waga netto bez akcesoriów [kg]                     | 14                     | 14                     | 16                     | 23,14                  | 28,64                  | 32,25                    | 38,6                     |
| Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]         | 1,2x3,5<br>[4,2 m²]    | 1,2x3,5<br>[4,2 m²]    | 1,2x3,5<br>[4,2 m²]    | 1,2x3,5<br>[4,2 m²]    | 1,5 x 5<br>[7,5 m²]    | 1,5 x 5<br>[7,5 m²]      | 1,5 x 5<br>[7,5 m²]      |
| Rozmiar opakowania [cm] ±5%<br>+wspornik zawiasowy | 520x15x15<br>520x32x30 | 620x15x15<br>620x32x30 | 720x15x15<br>720x32x30 | 805x15x15<br>805x32x30 | 920x20x20<br>920x32x30 | 1020x20x20<br>1020x32x30 | 1220x20x20<br>1220x32x30 |