


(chodník)



(zjazd indywidualny)




(ciąg pieszo-rowerowy)



konstrukcja pod zjazd na drogę boczną

- koszka betonowa koloru szarego grubość: 8 cm
- podspypka cementowo-piaskowa 1:4, grubość: 5 cm
- podbudowa z Kt.SM 0/31, 5mm grubość: 25 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_{M2,5MPa}$ gr 10 cm
- podłoże zagęszczane i wyrównane

		"FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska, Radosław Formanowski Wilkowice Ul. Dębowa 6 ; 64-115 Świeciechowa, tel. 65-534-12-83		DATA 03.2019
TEMAT	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w kierunku wężła S5 Żmigrod			
STADIUM	ZAŁĄCZNIK DO ZŁOŻENIA ROBÓT			
TYTUŁ RYSUNKU	Przekroje normalne			
INWESTOR	Gmina Żmigrod Plac Wojska Polskiego 2-3 55-140 Żmigrod			SKALA 1:50
BRANŻA	Drogowa			Rys. nr 4.
PROJEKTANT	mgr inż. Jan Król	Uprawn. Bud nr 920/8610 spec. kontr. - inż.		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Radosław Formanowski			
	mgr inż. Wanda Formanowska			