



INSTALACJA GRZEWICZA:
Instalację grzewczą prowadzić pod izolacją dachu i wyprowadzić przy centrali.
INSTALACJA WENTYLACYJNA:
Instalację wentylacyjną wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej.
Przewody izolować zgodnie z normami.
Kanały instalacji nawiewnej prowadzić w miarę możliwości pod izolacją ciepłą dachu.

LEGENDA:
- zasilanie c.o.
- powrót c.o.
- nawiew
- wyrzów
- wentylatory wylotowe
- wentylek kanalizacyjne
- kolektory słoneczne
- centrala wentylacyjna
- dodatkowe kominy spalnowo-powietrzne

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA www.m3kaczmarek.pl biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY	
ADRES INWESTYCJI:	ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród, dz. nr 2	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT DACHU INSTALACJE SANITARNE	
SKALA: 1:100	DATA: 11.2016	NR RYS. 5 - 9
PROJEKTANT SANITARNA:	mgr inż. Eugeniusz Włoda spec. konstrukcyjno-techniczna nr ewid. 253/75/Pw spec. instalacyjno-techniczna nr ewid. 149779/LD	
ASISTENT:	mgr inż. Piotr Wierzbicki	