OZNACZENIE	NA RYS.	DZ1	D5	D1	D2	D2/1	D4	D6
	RODZAJ	drzwi aluminiowe	drzwi aluminiowe	drzwi płycinowe	drzwi płycinowe	drzwi płycinowe	drzwi płycinowe	drzwi płycinowe
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT								
Wymiary w świetle ościeży	S_o	110	110	98	98	88	100	100
	H_o	227	227	204	204	204	204	204
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	100	100	90	90	80	90	90
	H	220	225	200	200	200	200	200
PARTER	L / P	– | 1	– | 1	– | 1	2 | 1	– | 1	1 | 1	– | –
RAZEM PRZYZIEMIE	szt.	1	1	1	3	1	2	–
I PIĘTRO	L / P	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	– | –	4 | –
RAZEM PARTER	szt.	–	–	–	–	–	–	–
RAZEM	szt.	1	1	1	3	1	2	4
WYPOSAZENIE		zamek zapadkowo– –zasuwkowy z wkładką patentową klamka dwustronna stalowa z rdzeniem stalowym	zamek zapadkowo– –zasuwkowy z wkładką patentową klamka dwustronna z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym kratka wentylacyjna	zamek zapadkowo– –zasuwkowy z wkładką patentową klamka dwustronna z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym kratka wentylacyjna	zamek zapadkowo– –zasuwkowy z wkładką patentową klamka dwustronna z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym kratka wentylacyjna	zamek zapadkowo– –zasuwkowy do drzwi do sanitariatów klamka dwustronna z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym kratka wentylacyjna	zamek zapadkowo– –zasuwkowy z wkładką patentową klamka dwustronna z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym	zamek zapadkowo– –zasuwkowy z wkładką patentową klamka dwustronna z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym
SKRZYDLO DRZWIOWE		skrzydło płycinowe wzmocnione samozamykacz kolor ciemny grafit	skrzydło płycinowe wzmocnione samozamykacz kolor ciemny grafit	skrzydło stalowe wg opisu technicznego	skrzydło stalowe wg opisu technicznego samozamykacz	skrzydło stalowe wg opisu technicznego	skrzydło wzmocnione wg opisu technicznego	skrzydło wzmocnione wg opisu technicznego
OSCIEZNICA		ościeżnica obejmująca wg opisu technicznego kolor ciemny grafit	ościeżnica obejmująca wg opisu technicznego kolor ciemny grafit	ościeżnica obejmująca narożna wg opisu technicznego	ościeżnica obejmująca wg opisu technicznego	ościeżnica obejmująca wg opisu technicznego	ościeżnica obejmująca wg opisu technicznego	ościeżnica obejmująca wg opisu technicznego

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE	NA RYS.	01	02	03	0P	0P1	04
	KATALOG	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	POŁACIOWE	POŁACIOWE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT							
Wymiary zestawcze		100x160	90x160	100x180	78x140	78x140	300x220
Zewnętrzne wymiary ościeznicy	S_z	x	x	x	x	x	x
	H_z	x	x	x	x	x	x
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	–	–	–	–	–	—
	H	–	–	–	–	–	—
Powierzchnia m2	SxH	x	x	x	x	x	x
RAZEM	szt.	2	1	2	5	2	2
RAMA		PROFIL ALU KOLOR CIEMNY GRAFIT NAWIETRZAK 30m3/h	PROFIL ALU KOLOR CIEMNY GRAFIT NAWIETRZAK 30m3/h	PROFIL ALU KOLOR CIEMNY GRAFIT NAWIETRZAK 30m3/h	PROFIL DREWNIANY JEDNO OKNO EI60	PROFIL DREWNIANY OKNO KLAPOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYJŚCIA	PROFIL ALU LUB OBPOWIEDNIK; SZYBA, SKRZYDŁA I RAMA EI60 NAWIETRZAK 90m3/h PPoż. KOLOR CIEMNY GRAFIT
SZKLENIE		SZYBA TERMOIZOLACYJNA ZESPOLONA, BEZPIECZNA,	SZYBA TERMOIZOLACYJNA ZESPOLONA, BEZPIECZNA,	SZYBA TERMOIZOLACYJNA ZESPOLONA, BEZPIECZNA,	SZYBA TERMOIZOLACYJNA	SZYBA TERMOIZOLACYJNA	SZYBA TERMOIZOLACYJNA ZESPOLONA, BEZPIECZNA, JEDNO SKRZYDŁO EI30
		HARTOWANA; WG OPISU TECHNICZNEGO pakiet minimum, Optifloat 6mm Argon 16mm, K Glass 6mm Uc=1,1 W/m2*k	HARTOWANA; WG OPISU TECHNICZNEGO pakiet minimum, Optifloat 6mm Argon 16mm, K Glass 6mm Uc=1,1 W/m2*k	HARTOWANA; WG OPISU TECHNICZNEGO pakiet minimum, Optifloat 6mm Argon 16mm, K Glass 6mm Uc=1,1 W/m2*k	WG OPISU TECHNICZNEGO pakiet minimum, Optifloat 6mm Argon 16mm, K Glass 6mm Uc=1,1 W/m2*k	WG OPISU TECHNICZNEGO pakiet minimum, Optifloat 6mm Argon 16mm, K Glass 6mm Uc=1,1 W/m2*k	HARTOWANA; WG OPISU TECHNICZNEGO pakiet minimum, Optifloat 6mm Argon 16mm, K Glass 6mm Uc=1,1 W/m2*k

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "ABAKUS"
mgr inż. arch. Wojciech Lubkiewicz
55-200 Oława, Stanowice ul. Różana 11
tel. 0/693-103-766, tel / fax 71/ 301-82-20, e-mail: wojlub@tlen.pl

INWESTOR:	Gmina Żmigród, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród	DATA OPRACOWANIA: LUTY 2019
TEMAT:	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radziądzu: przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele dydaktyczne	BRANŻA: ARCHITEKTURA
ADRES:	55-140 Żmigród, Radziądz ul. Szkolna 2, dz. nr 190 obręb Radziądz	
PROJEKTANT(architekt):	mgr inż. arch. Wojciech Lubkiewicz — upr. nr 8/00/DUW	
SPRAWDZAJĄCY(architekt):	mgr inż. arch. Paweł Bartela — upr. nr 09/04/DOIA	
SKALA 1:50	ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN	Rys. A-10